

## Como desativar o Bloqueador de Pop-ups no Windows XP (Internet Explorer)



Pop-ups são janelas que se abrem automaticamente sem a autorização do usuário, GERALMENTE para mostrar algum tipo de propaganda. O Internet Explorer, no Windows XP (versão mais recente do Windows), está vindo com um Bloqueador de Pop-ups.

Entretanto, para o perfeito funcionamento da plataforma, é necessário que o Bloqueador de Pop-ups do Internet Explorer esteja desativado.

Seguem abaixo as instruções para desativar o Bloqueador de Pop-ups apenas para o site da Plataforma WebEnsino, ou seja, seu navegador continuará a bloquear as demais janelas pop-ups.

Siga os seguintes procedimentos:

- 1) Abra uma janela do Internet Explorer
- 2) Clique em Ferramentas > Opções da Internet
- 3) Clique em Privacidade
- 4) Clique em Configurações na Área Bloqueador de Pop-ups:
- 5) No campo **“Endereço do site a ser permitido”** digite o endereço do site e clique em adicionar. Caso você acesse o Web Ensino por mais de um endereço, não se esqueça de adicionar esses outros endereços.
- 6) Clique em **Fechar** para evitar problemas de atualização. Feche o navegador e abra-o novamente.
- 7) Caso você utilize barras do Yahoo, Google, MSN ou UOL, fique atento pois o bloqueio ainda poderá ocorrer. Para isso, é necessário desinstalar esses componentes.



Pronto! Seu Navegador não bloqueará mais as janelas da Plataforma Web Ensino.

**Dica:** Se quiser que seu navegador não bloqueie mais nenhuma janela pop-up, retire a seleção da Opção **Bloquear Pop-ups** e aperte **OK**. Dessa forma, seu navegador não bloqueará as Pop-ups.

